KNX USB-C grensesnitt tavlemontert

Produkt nr: **IN00C01USB**

- USB-C-grensesnitt mellom PC og KNX for ETS 5 eller nyere.
- Støtter KNX long frames for raskere programmering av kompatible enheter.
- Galvanisk skille mellom USB og KNX.
- 1 DIN-modul (18 mm), med statusindikering i front.



Beskrivelse

Eelectron IN00C01USB brukes til å koble en PC eller bærbar datamaskin til KNX-installasjonen med USB-C. Grensesnittet støtter HID/cEMI og kan brukes som programmeringsgrensesnitt i ETS.

Long frames kan redusere nedlastingstiden når også mottakende KNX-enhet støtter lange telegrammer. Tre lysdioder viser drift og kommunikasjon. Maksimal USB-kabellengde er 5 meter.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IN00C01USB
System	KNX TP / USB
USB-tilkobling	USB-C
ETS	Versjon 5 eller nyere
Protokoll	HID/cEMI
Maks. APDU	233
USB-strømforbruk	Under 15 mA
KNX-strømforbruk	Under 3 mA
Maks. USB-kabel	5 m
Montering	DIN-skinne, 1 modul (18 mm)
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C