KNX 9025 kodetastatur, Data Secure, sort

Produkt nr: **KP10C02KNX-3**

- Kapasitivt kodetastatur med tallene 0–9 for KNX-adgangskontroll.
- KNX Data Secure og administrasjon av adgangskoder via eSuite.
- Innebygd temperaturmåling og totrinns PI-termostat.
- Én ekstern inngang kan brukes til potensialfri kontakt eller NTC-temperaturføler.
- Innsats i sort. Glassfront 9025GKP10L3 kjøpes separat.
- Ekstern temperatur-/gulvføler (NTC): 3 m – 8581671 eller 6 m – 8581684.



Beskrivelse

Eelectron KP10C02KNX-3 er elektronikkinnsatsen i 9025-serien. Den kombineres med tilhørende glassfront for å få en ferdig betjeningsflate. KNX-grensesnitt er integrert, og funksjonene konfigureres i ETS.

Adgangskoder aktiveres og deaktiveres via KNX-kommandoer fra eSuite. RGB-lyslisten kan vise godkjent kode, avvist kode og tidsbegrensninger. Dette er innendørsmodellen; utendørs bruk krever en egen dokumentert utendørsmodell med tilbehør.

Den eksterne inngangen konfigureres enten digitalt, for en potensialfri kontakt, eller analogt, for en kompatibel NTC-føler. Funksjonene kan ikke brukes samtidig på samme inngang. Termostatfunksjonen kan styre varme, kjøling, ventiler og fancoil via KNX.

RGB-lyslisten kan vise tilbakemeldinger og driftsstatus. Produktet monteres innfelt i tørre rom. For korrekt temperaturmåling må lufttrekk fra veggboksen begrenses.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	KP10C02KNX-3
System	KNX Data Secure
Farge	Sort
Betjeningsfelt	10
Ekstern inngang	1, potensialfri kontakt eller NTC
Maks. kontaktkabel	10 m, tvunnet
Maks. NTC-kabel	30 m, tvunnet

KNX-forsyning	21–32 V DC
Mål med front, 2M	96 × 96 × 36 mm
Glassfront	Kjøpes separat
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs