Jung Home pres. det. tak.Ø20m p.hvit

Produkt nr: **BT17361WW**

- 360° deteksjon, opptil Ø20 m ved 3 m monteringshøyde.
- Lysavhengig automatikk, justerbar følsomhet og etterløpstid.
- Velg én kompatibel LB-innsats etter ønsket funksjon og tilkoblet last. Innsatsen bestilles separat.
- Av/på: 1701SE – relé, 1 kanal, 1701PSE – potensialfritt relé, 1702SE – relé, 2 kanaler, 1704ESE – elektronisk kobling.
- LED-dimming: 1710DE – standard, 1711DE – universal, 1712DE – 2 kanaler.
- DALI / Tunable White: 1713DSTE – DALI-styringsenhet.
- Utvidelse med satellitt: 1723NE – satellittinnsats, 3 ledere.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Sensorfunksjonen kan kobles til lasten i egen innsats eller til andre JUNG HOME-enheter. Lysnivå kan stilles omtrent 5–1000 lux og etterløpstiden fra omtrent 1 sekund til 240 minutter.

Passer LB-innsatsene 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE og 1723 NE. Se registreringsdiagrammet i monteringsanvisningen; rekkevidden påvirkes av bevegelsesretning og plassering.

Tilbehør: påveggkappe PM-KAPPE og beskyttelseskurv SK 180-90 WW.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BT17361WW
EAN/GTIN	4011377202641
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−25 … +70 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Urnøyaktighet per måned	± 13 s

Gangreserve	min. 4 h
Mål (Ø × H)	103 x 66 mm
Deteksjonsvinkel	360°
Deteksjonsområde	Ø ca. 20 m (monteringshøyde 3 m)
Følsomhet	0, 25, 50, 75, 100 %
Lysnivå	ca. 5 … 1,000 lx (og dagslysdrift)
Etterløpstid	ca. 1 s ... 240 min
Radiofrekvens	2402.0 ... 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m
Farge	Hvit