# Jung Home ES beveg.det. 2,2m stål

Produkt nr: **BTES17182**

- 180° deteksjon; beregnet monteringshøyde 2,2 m.
- Lysavhengig automatikk, justerbar følsomhet og etterløpstid.
- Velg én kompatibel LB-innsats etter ønsket funksjon og tilkoblet last. Innsatsen bestilles separat.
- Av/på: 1701SE – relé, 1 kanal, 1701PSE – potensialfritt relé, 1702SE – relé, 2 kanaler, 1704ESE – elektronisk kobling.
- LED-dimming: 1710DE – standard, 1711DE – universal, 1712DE – 2 kanaler.
- DALI / Tunable White: 1713DSTE – DALI-styringsenhet.
- Satellitt / spenningsforsyning: 1723NE – 3 ledere.
- Ramme bestilles separat: Rammer til LS-serien.



## Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Sensorfunksjonen kan kobles til lasten i egen innsats eller til andre JUNG HOME-enheter. Lysnivå kan stilles omtrent 5–1000 lux og etterløpstiden fra omtrent 1 sekund til 240 minutter.

Passer LB-innsatsene 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE og 1723 NE. Se registreringsdiagrammet i monteringsanvisningen; rekkevidden påvirkes av bevegelsesretning og plassering.

IP44 for innendørs og utendørs montering oppnås med tetningssett AS CD 50 DS og egnet IP44-ramme i riktig serie. Disse bestilles separat.

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Produsent | JUNG |
| Varenummer | BTES17182 |
| EAN/GTIN | 4011377202375 |
| Omgivelsestemperatur | −5 … +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 … +70 °C |
| Lagringstemperatur | −5 … +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 20 … 70 % (uten kondens) |

| | |
|---|---|
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Urnøyaktighet per måned | ± 13 s |
| Gangreserve | min. 4 h |
| Deteksjonsvinkel | 180° |
| Monteringshøyde | 1.1 / 2.2 m |
| Følsomhet | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Lysnivå | ca. 5 … 1,000 lx (og dagslysdrift) |
| Etterløpstid | ca. 1 s … 240 min |
| Radiofrekvens | 2402.0 … 2480.0 MHz |
| Sendereffekt | maks. 10 mW (klasse 1.5) |
| Radiorekkevidde | |
| Rekkevidde i bygninger | ca. 30 m |
| Farge | Rustfritt stål |