
Jung Home puck Dali 1-kanal m/2 inng.

Produkt nr: **BTPDSTEB2U**

- Styrer lysnivå og Tunable White med DALI DT8.
- Innebygd DALI-forsyning på 128 mA; maksimalt 64 DALI-enheter.
- DALI-2 single-master: skal ikke kombineres med andre DALI-kontrollere.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Tidsprogrammer og automatisk tidsstyring krever at prosjektet også inneholder en JUNG HOME-miniaktuator, stikkontakt, trykknapp/sensor med systeminnsats eller romtermostat. Puck-enheten alene har ikke denne tidsfunksjonen.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTPDSTEB2U
EAN/GTIN	4011377360037
Innbyggingsdybde	18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene)
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning	AC 230 V ~
Effektforbruk	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−20 … +70 °C

Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Ledningslengde	
Binærinngang	maks. 10 m
DALI-ledning	300 m (1.5 mm²)
Mål (B × H × D)	46 x 46 x 20 mm
DALI	
DALI-spenning	typisk DC 17 V (128 mA)
DALI-busstrøm	128 mA
Kortslutningsstrøm	maks. 230 mA
Antall DALI-enheter	maks. 64
Oppstartstid	maks. 20 s
Fargetemperatur	2,000 … 10,000 K
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m