Jung Home LS990 beveg.det.1,1m IP44 matt g.sort

Produkt nr: **BTLS17181WUSWM**

- 180° deteksjon; beregnet monteringshøyde 1,1 m.
- Lysavhengig automatikk, justerbar følsomhet og etterløpstid.
- Velg én kompatibel LB-innsats etter ønsket funksjon og tilkoblet last. Innsatsen bestilles separat.
- Av/på: 1701SE – relé, 1 kanal, 1701PSE – potensialfritt relé, 1702SE – relé, 2 kanaler, 1704ESE – elektronisk kobling.
- LED-dimming: 1710DE – standard, 1711DE – universal, 1712DE – 2 kanaler.
- DALI / Tunable White: 1713DSTE – DALI-styringsenhet.
- Satellitt / spenningsforsyning: 1723NE – 3 ledere.
- IP44-utgave, kun for innendørs bruk.
- Ramme bestilles separat: Rammer til LS-serien.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Sensorfunksjonen kan kobles til lasten i egen innsats eller til andre JUNG HOME-enheter. Lysnivå kan stilles omtrent 5–1000 lux og etterløpstiden fra omtrent 1 sekund til 240 minutter.

Passer LB-innsatsene 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE og 1723 NE. Se registreringsdiagrammet i monteringsanvisningen; rekkevidden påvirkes av bevegelsesretning og plassering.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTLS17181WUSWM
EAN/GTIN	4011377202269
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−25 … +70 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Kapslingsgrad	IP44

Urnøyaktighet per måned	± 13 s
Gangreserve	min. 4 h
Deteksjonsvinkel	180°
Monteringshøyde	1.10 m
Følsomhet	0, 25, 50, 75, 100 %
Lysnivå	ca. 5 … 1,000 lx (og dagslysdrift)
Etterløpstid	ca. 1 s … 240 min
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m
Farge	Matt grafittsort