KNX klokke Osiria232 BQ EIB/KNX IP 54 INNFELT

Produkt nr: **5009223**

- Énsidig KNX-klokke med urskive 250 × 250 mm.
- Rustfritt stål V4A og flatt mineralglass, 3 mm.
- Synkroniseres med tidstelegrammer fra KNX-anlegget.
- Busforsynt, med 10 dagers gangreserve.
- IP54 gjelder i ferdig innbygget tilstand.



Beskrivelse

Firkantet KNX-klokke for innfelt montering, blant annet i operasjonsrom. V4A-rammen monteres plant med vegg eller fliser. Utførelsen tåler syrer, rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler.

Sort time- og minuttviser og rød sekundviser gir tydelig tidsvisning. Klokken drives fra KNX-bussen og konfigureres i ETS.

For automatisk synkronisering trenger anlegget en KNX-enhet som sender tidstelegrammer (DPT 10.001). Klokken kan sende tidsforespørsler og alarm ved manglende tidssignal. Det innebygde, oppladbare batteriet holder urverket i gang ved bortfall av busspenning, med oppgitt gangreserve på 10 dager.

- IP54 gjelder i ferdig innbygget tilstand.

Last ned ETS-produktdatabase fra Theben.

Teknisk data

Produsent	Theben
Modell	OSIRIA 232 BQ KNX
Varenummer	5009223
System	KNX TP
Forsyning	KNX-busspenning
Busstrøm	≤ 12 mA (produsentens datablad)
Gangreserve	10 dager
Urskive	250 × 250 mm

Utførelse	Énsidig
Tall/markeringer	Strekmarkeringer
Husmateriale	Rustfritt stål V4A
Front	Flatt mineralglass, 3 mm
Montering	Innfelt i vegg
Tilkobling	KNX-busklemme
Omgivelsestemperatur	−5 til +45 °C
Tidssignal	KNX-tidstelegram, DPT 10.001
Kapslingsgrad	IP54 i ferdig innbygget tilstand