KNX klokke Osiria242AR-EIB Ø 40cm, dobbel

Produkt nr: **5009250**

- Dobbeltsidig KNX-klokke med urskive Ø 400 mm.
- 150 mm holder for vegg- eller takmontering følger med.
- Hvitlakkert metallhus og slagfast pleksiglassfront.
- Synkroniseres med tidstelegrammer fra KNX-anlegget.
- Busforsynt, med 10 dagers gangreserve.
- Begge urverk kobles til KNX og gis hver sin fysiske adresse i ETS.



Beskrivelse

Dobbeltsidig KNX-klokke for visning fra begge sider. Leveres med 150 mm vegg-/takholder. Begge urskivene har hvit bakgrunn og sorte tall.

Sort time- og minuttviser og rød sekundviser gir tydelig tidsvisning. Klokken drives fra KNX-bussen og konfigureres i ETS.

For automatisk synkronisering trenger anlegget en KNX-enhet som sender tidstelegrammer (DPT 10.001). Klokken kan sende tidsforespørsler og alarm ved manglende tidssignal. Det innebygde, oppladbare batteriet holder urverket i gang ved bortfall av busspenning, med oppgitt gangreserve på 10 dager.

- Begge urverk kobles til KNX og gis hver sin fysiske adresse i ETS.

Last ned ETS-produktdatabase fra Theben.

Teknisk data

Produsent	Theben
Modell	OSIRIA 242 AR KNX
Varenummer	5009250
System	KNX TP
Forsyning	KNX-busspenning
Busstrøm	≤ 12 mA (produsentens datablad)
Gangreserve	10 dager
Urskive	Ø 400 mm

Utførelse	Dobbeltsidig
Tall/markeringer	Tall (arabiske sifre)
Husmateriale	Hvitlakkert metallhus
Front	Slagfast pleksiglassfront
Montering	Vegg eller tak
Tilkobling	KNX-busklemme
Omgivelsestemperatur	−5 til +45 °C
Tidssignal	KNX-tidstelegram, DPT 10.001
Holder	150 mm, vegg-/takholder medfølger
KNX-adresser	To fysiske adresser, én for hvert urverk