KNX klokke Osiria251BQ beskyttet

Produkt nr: **5009252**

- Énsidig KNX-klokke med urskive 400 × 400 mm.
- Hvitlakkert metallhus, RAL 9016 og laminert sikkerhetsglass.
- Synkroniseres med tidstelegrammer fra KNX-anlegget.
- Busforsynt, med 10 dagers gangreserve.
- Begrenset ballslagbestandighet iht. DIN 18032-3. Monteres minst 2 m over gulv.



Beskrivelse

Robust, firkantet KNX-klokke for blant annet skoler og idrettshaller. Trepunktsfeste motvirker at klokken vippes løs.

Sort time- og minuttviser og rød sekundviser gir tydelig tidsvisning. Klokken drives fra KNX-bussen og konfigureres i ETS.

For automatisk synkronisering trenger anlegget en KNX-enhet som sender tidstelegrammer (DPT 10.001). Klokken kan sende tidsforespørsler og alarm ved manglende tidssignal. Det innebygde, oppladbare batteriet holder urverket i gang ved bortfall av busspenning, med oppgitt gangreserve på 10 dager.

- Begrenset ballslagbestandighet iht. DIN 18032-3. Monteres minst 2 m over gulv.

Last ned ETS-produktdatabase fra Theben.

Teknisk data

Produsent	Theben
Modell	OSIRIA 251 BQ KNX
Varenummer	5009252
System	KNX TP
Forsyning	KNX-busspenning
Busstrøm	≤ 12 mA (produsentens datablad)
Gangreserve	10 dager
Urskive	400 × 400 mm

Utførelse	Énsidig
Tall/markeringer	Strekmarkeringer
Husmateriale	Hvitlakkert metallhus, RAL 9016
Front	Laminert sikkerhetsglass
Montering	Påvegg
Tilkobling	KNX-busklemme
Omgivelsestemperatur	−5 til +45 °C
Tidssignal	KNX-tidstelegram, DPT 10.001
Ballslagbestandighet	Begrenset, iht. DIN 18032-3
Minste monteringshøyde	2 m