
Power supply for trådløs lader

Produkt nr: **WC 230-15**

- Innsats med spenningsforsyning for JUNG Magnetic Charger – trådløs lading av mobiltelefon i bryterdesign.
- Qi2-standard med magnetisk justering (MagSafe), ladeeffekt opptil 15 W.
- Montering i apparatboks etter DIN 49073, kun skruefeste (uten klør).
- Senterplate bestilles separat: LS 990, A-serien, LS aluminium.
- Ramme bestilles separat i ønsket designserie.



Beskrivelse

JUNG Magnetic Charger lader mobiltelefoner trådløst etter Qi2-standarden. Magnetene (MagSafe) holder telefonen på plass og sørger for riktig plassering, med ladeeffekt opptil 15 W. Følg ladeanvisningene for den mobile enheten.

Laderen består av tre deler: innsatsen/spenningsforsyningen WC 230-15, en senterplate og en ramme. Innsatsen monteres i apparatboks etter DIN 49073 og festes kun med skruer (uten klør).

Planlegg nok plass rundt laderen slik at telefonen kan legges både vannrett og loddrett, og unngå plassering ved siden av høye enheter som dreiebrytere, bevegelsesdetektorer eller klappdeksler. Telefonen bør ikke dekke stikkontakter, brytere eller andre betjeningselementer i nærheten.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	WC 230-15
EAN/GTIN	4011377362819
Merkespenning	AC 220 … 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Ladestandard	Qi2, magnetisk justering (MagSafe)
Ladeeffekt	maks. 15 W
Effekt i standby	< 0,1 W
Tilkobling	Skrueklemmer, 0,25 … 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur	−5 … +35 °C
Lagring/transport	−20 … +70 °C
Montering	Apparatboks etter DIN 49073, skruefeste