DALI dimme pille 200W LED, R,C last

Produkt nr: **HDD2200**

- DALI-2-dimmer (DT4) som styrer bakkantdimmede 230 V-lyskilder, drivere og trafoer fra et DALI-anlegg.
- Last 6–200 W resistiv eller 6–200 VA kapasitiv (R, C).
- Passer i 60 mm apparatboks, eller monteres frittstående.
- Beskyttet mot overlast, kortslutning og åpen krets. Krever nøytralleder.



Beskrivelse

Hytronik HDD2200 tar imot DALI-2-kommandoer og gjør dem om til bakkantdimming (fasesnitt). Dermed kan bakkantdimbare LED-lamper, drivere og elektroniske trafoer styres fra et DALI-anlegg, uten å bytte armatur eller trekke nye kabler. Dimmeren er DALI-2-sertifisert som DT4-enhet.

- Last 6–200 W resistiv eller 6–200 VA kapasitiv. Kontroller at lyskilden støtter bakkantdimming.
- Tilkobling med pluggbar skrueklemme for 0,75–4 mm². Både fase (L) og nøytralleder (N) må kobles til.
- DALI-ledningen kan være opptil 200 m med 1 mm² og 300 m med 1,5 mm².
- Hytronik har testet dimmeren mot Tridonic DALI-master. Ved bruk med andre gatewayer eller DALI-mastere anbefaler produsenten en kompatibilitetstest før større bestillinger.
- Se databladet for tilkoblingsskjema og mål.

Teknisk data

Produsent	Hytronik
Varenummer	HDD2200
EAN	7392529135367
Styring	DALI-2, DT4 (IEC 62386-101/102/205)
Dimmeteknikk	Bakkant (R, C)
Belastning	6–200 W resistiv / 6–200 VA kapasitiv
Forsyning	220–240 V AC, 50 Hz
Nøytralleder	Kreves
DALI-strømforbruk	2 mA
Standby-forbruk	< 0,5 W

Beskyttelse	Overlast, kortslutning og åpen krets
Montering	Apparatboks 60 mm eller frittstående
Tilkobling	Pluggbar skrueklemme, 0,75–4 mm²
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	−20 til +50 °C
Mål (L × B × H)	48,5 × 55 × 23 mm (77,1 mm lang med strekkavlastning)
Vekt	52 g
Godkjenninger	CE, RCM, UKCA
Garanti fra produsent	5 år