KNX/Modbus RTU gateway, 250 kanaler, Secure

Produkt nr: **IC00M01KNX**

- Toveis grensesnitt mellom KNX og Modbus RTU over RS485.
- 250 fritt konfigurerbare kommunikasjonskanaler.
- Kan brukes som Modbus Client eller Server.
- KNX Data Secure, 50 logikkblokker og konfigurering via ETS/DCA.
- Forsynes fra KNX-bussen. 1 DIN-modul (18 mm).



Beskrivelse

Eelectron IC00M01KNX integrerer Modbus RTU-enheter i en KNX-installasjon. Opptil 250 kanaler kobler KNX-datapunkter til Modbus-data, med mulighet for behandling av verdier og alarmer.

Gatewayen kan settes opp som Modbus Client eller Server. Den bruker RS485 og er ikke en Modbus TCP-gateway. Oppsett og datapunktkobling utføres i ETS med produsentens DCA-verktøy.

Enheten har 50 logikkblokker og støtter KNX Data Secure. Den monteres på DIN-skinne og får strøm fra KNX-bussen.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IC00M01KNX
System	KNX / Modbus RTU
Modbus-grensesnitt	RS485
Modbus-rolle	Client eller Server
Kommunikasjonskanaler	250
Logikkblokker	50
KNX Data Secure	Ja
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 15 mA
Montering	DIN-skinne, 1 modul (18 mm)
Kapslingsgrad	IP20

Driftstemperatur	-5 til +45 °C