KNX strømforsyning 640 mA med IP-interface

Produkt nr: **IPSBA02KNX**

- KNX-strømforsyning med AUX-utgang, totalt 640 mA ved 29 V DC.
- Integrert KNX/IP-interface med opptil 5 samtidige tunnelforbindelser.
- Denne modellen har ikke MQTT.
- KNX Data Secure, diagnostikk og overvåking av opptil 128 KNX TP-enheter.
- 48 logikkblokker. DIN-montering, 4 moduler.



Beskrivelse

Eelectron IPSBA02KNX kombinerer KNX-bussforsyning, AUX-utgang og IP-interface i samme enhet. KNX og AUX deler den samlede kapasiteten på 640 mA. IP-adressen kan tildeles med DHCP eller settes manuelt i ETS.

Diagnostikk og overvåking viser om KNX-enheter er på nett. Logikkfunksjonene kan brukes til blant annet terskler, beregninger og romfunksjoner. Knapper og lysdioder i front gir tilgang til reset og driftsstatus.

IPSBA02KNX er utgaven uten MQTT. Den passer når strømforsyning, IP-tilgang og diagnostikk skal samles i én DIN-enhet.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	IPSBA02KNX
KNX/AUX-utgang	29 V DC, totalt 640 mA
Nettforsyning	180–265 V AC, 50/60 Hz
Oppgitt effektopptak	45 W
KNX Data Secure	Ja
IP-tunnelforbindelser	Opptil 5
Ethernet	RJ45, 10/100BaseT
Logikkblokker	48
Overvåking	Opptil 128 KNX TP-enheter
Montering	DIN-skinne, 4 moduler

Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C