KNX OL-U Lite multisensor CO_2, fukt og temperatur, sort

Produkt nr: **MO04L02KNX-3**

- Romkontroller med innebygde følere for temperatur, relativ luftfuktighet og CO_2.
- LCD-display med justerbar bakgrunnsbelysning.
- 4 mekaniske knapper / 4 kanaler.
- To PI-termostater for regulering av to soner.
- KNX Data Secure, RGB-statuslist og 32 logikkblokker.
- Lite-utgave med vipper i sort.
- Dekkramme, kjøpes separat: OL-U Lite ramme, sort – PO71A01RP-3.
- Standardvipper følger med. Personlig gravering bestilles separat; kontakt oss for å avklare riktig vippesett til din Lite-modell. Utform tekst og symboler i Eelectrons graveringsprogram.



Beskrivelse

Eelectron MO04L02KNX-3 er en OL-U Lite romkontroller med innebygde følere for temperatur, relativ luftfuktighet og CO_2. LCD-displayet viser aktuelle verdier og settpunkter.

To totrinns PI-termostater kan styre to soner med varme, kjøling, ventiler eller fancoil. CO_2- og fuktmåling kan brukes i ventilasjonsstyring; fuktfunksjonen støtter terskler og hysterese.

Lite-utgaven har hvite indikatorlys ved knappene og en RGB-statuslist. Swipe-betjening gjelder A01-utgavene i det felles databladet, ikke denne Lite-modellen.

Monteres innfelt og kompletteres med dekkrammen PO71A01RP-3. Enheten får strøm fra KNX-bussen. Temperaturmåling er innebygd; dokumentasjonen oppgir ingen fysisk inngang for ekstern gulvføler på denne modellen.

Teknisk data

Produsent	Eelectron
Varenummer	MO04L02KNX-3
System	KNX Data Secure
Farge	Sort
Mekaniske knapper	4
Kanaler	4
Termostater	2, totrinns PI

Innebygde følere	CO_2, temperatur og luftfuktighet
Logikkblokker	32
KNX-forsyning	21–32 V DC, maks. 30 mA
Mål uten ramme	71 × 71 × 25 mm
Dekkramme	Velges separat
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	-5 til +45 °C
Montering	Innfelt, innendørs
CO_2-nøyaktighet, 400–2000 ppm	± (50 ppm + 5 %)