KNX IP44 bryter 1-kanal 1 pkt. grå

Produkt nr: **8471.01LEDW**

- KNX bryter med integrert busskobler for JUNG WG 800 påveggsprogram, IP44
- 1-kanal med 1 trykkpunkt (trykkstilling): bare nedre del av vippen betjenes
- For fuktige rom, tekniske rom, garasjer og utendørs montering
- Vippe bestilles separat: WG 800 vippe enkel, antrasitt (800NT)



Beskrivelse

Bruksområde:

- For styring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, lysstyrkeverdier, temperatur, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Påvegg montasje der det kreves IP44, f.eks. i fuktige rom, tekniske rom, garasjer og utendørs

Produktegenskaper:

- KNX medium: TP 256
- 1-kanal tastbryter med ett trykkpunkt
- Betjener én gruppe
- Funksjoner: kobling og dimming
- Integrert busskobler (BCU)
- Status-LED som orienteringslys eller statusvisning: alltid på eller alltid av
- Leveres i grått påveggskabinett, IP44
- Programmeres med applikasjonsprogram i ETS

Bryteren kompletteres med enkel vippe. Fysisk adresse lastes inn før vippen monteres.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Artikkelnummer produsent	8471.01 LED W
EAN	4011377086579
Serie	WG 800 påvegg
Antall kanaler	1
Trykkpunkter	1 (trykkstilling)

Antall grupper	1
Funksjoner	Kobling, dimming
Status-LED	Alltid på, alltid av
KNX-medium	TP 256 (TP1)
Igangsettingsmodus	S-modus
Nominell spenning KNX	DC 21–32 V SELV
Effektopptak KNX	typ. 150 mW
Tilkobling KNX	Tilkoblingsklemme
Beskyttelsesgrad	IP44
Beskyttelsesklasse	III
Omgivelsestemperatur	−25 til +55 °C
Lagrings-/transporttemperatur	−25 til +70 °C
Relativ fuktighet	5–93 % (ikke kondenserende)
Vippe	Enkel vippe WG 800, bestilles separat