KNX IP44 bryter 2-kanal 1 pkt. grå

Produkt nr: **8472.01LEDW**

- KNX bryter med integrert busskobler for JUNG WG 800 påveggsprogram, IP44
- 2-kanal med 1 trykkpunkt per vippe (trykkstilling): bare nedre del av hver vippe betjenes
- For fuktige rom, tekniske rom, garasjer og utendørs montering
- Vippe bestilles separat: **WG 800 vippe dobbel, antrasitt (805NT)**
- Med to trykkpunkter: se **KNX IP44 bryter 2-kanal 2 pkt. (8472.02LEDW)**



Beskrivelse

Bruksområde:

- For styring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, lysstyrkeverdier, temperatur, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Påvegg montasje der det kreves IP44, f.eks. i fuktige rom, tekniske rom, garasjer og utendørs

Produktegenskaper:

- KNX medium: TP 256
- 2-kanal tastbryter med ett trykkpunkt per vippe
- Kan betjene opptil to grupper (med koblingsfunksjon)
- Funksjoner: kobling, dimming og persiennestyring
- Integrert busskobler (BCU)
- Status-LED som orienteringslys eller statusvisning: alltid på eller alltid av
- Leveres i grått påveggskabinett, IP44
- Programmeres med applikasjonsprogram i ETS

Bryteren kompletteres med dobbel vippe 805NT. Fysisk adresse lastes inn før vippen monteres.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Artikkelnummer produsent	8472.01 LED W
EAN	4011377086593
Serie	WG 800 påvegg
Antall kanaler	2
Trykkpunkter	1 per vippe (trykkstilling)

Antall grupper	Opptil 2
Funksjoner	Kobling, dimming, persiennestyring
Status-LED	Alltid på, alltid av
KNX-medium	TP 256 (TP1)
Igangsettingsmodus	S-modus
Nominell spenning KNX	DC 21–32 V SELV
Effektopptak KNX	typ. 150 mW
Tilkobling KNX	Tilkoblingsklemme
Beskyttelsesgrad	IP44
Beskyttelsesklasse	III
Omgivelsestemperatur	−25 til +55 °C
Lagrings-/transporttemperatur	−25 til +70 °C
Relativ fuktighet	5–93 % (ikke kondenserende)
Vippe	805 NT, bestilles separat