KNX relèutgang 2-kanal 16A

Produkt nr: **227021SR**

- KNX relèutgang 2-kanal 16A, 16 AX (140 µF)
- Manuell betjening og LED-statusvisning per utgang
- Kompatibel med KNX Data Secure
- DIN-skinne montert, 2 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster AC 230 V via potensialfrie relèkontakter
- Drift i KNX-systemet
- Montering på DIN-skinne i henhold til EN 60715 i fordelingstavler

Produktegenskaper:

- Utgangene kan betjenes manuelt, også uten buss (byggeplassdrift)
- LED-statusvisning per utgang på forsiden av enheten
- Utganger som ikke brukes kan kobles ut
- Xpress-konfigurasjon i ETS
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.7 / ETS 6.3.0 eller nyere
- Kan oppdateres med Jung ETS Service App

Egenskaper koblingsdrift:

- Benyttes som NO (lukker) eller NC (åpner) kontakter
- KNX-statusvisning i manuell modus og i bussmodus
- Logikk og tvangsstyring
- Sentral koblingsfunksjon med samlet tilbakemelding
- Tidsfunksjoner: inn- og utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Scenefunksjon
- Teller for driftstimer

Logikkfunksjoner:

- Logikkporter, konvertering, sperreledd, komparator og grenseverdibryter

Den totale strømmen på to tilstøtende utganger må ikke overstige 20 A. Totalt for alle utganger: Σ 20 A.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Artikkelnummer produsent	22702 1S R
EAN	4011377363083
Antall utganger	2 (relé, potensialfri)
KNX	
KNX medium:	TP 256
Igangsettingsmodus:	S-modus
Nominell spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strømopptak KNX:	5 ... 18 mA
Utganger	
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Nettfrekvens:	50 / 60 Hz
Koblingsstrøm AC1 (cos ϕ > 0,8):	16 A
Lysstoffrør:	16 AX (140 µF)
Innkoblingsstrøm (1000 µs):	maks. 235 A (400 W HV LED)
Strømbelastningsevne	
Nærliggende utganger:	Σ 20 A
Alle utganger:	Σ 20 A
Ledningsvernbryter:	maks. B16
Last pr utgang	
Glødelamper:	1500 W
HV LED-lamper:	400 W
Motorer:	1150 VA
Tilkobling utganger	
Tilkoblingstype:	skruklemmer

entrådet:	1 x 0,5 … 4 mm²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0,5 … 4 mm²
flertrådet med endehylse:	1 x 0,5 … 2,5 mm²
Tilkobling KNX:	KNX tilkoblingsklemme
Omgivelsestemperatur:	−5 … +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur:	−25 … +70 °C
Monteringsbredde:	36 mm (2 moduler)
Vekt:	ca. 110 g
Tilbehør:	Avdekning 2050K