

KNX tilst.det. univ. takmontert Ø20m p.hvit

Produkt nr: **3361-1WW**

- KNX tilstedeværelsesdetektor
- Universal, takmontert Ø20m p.hvit



Beskrivelse

Bruksområde:

- Behovstilpasset styring av belysning, romtermostat og andre elektriske laster innendørs
- Takmontert montering, enten i standard "veggboks" eller påveggkappe

Produktegenskaper:

- Integrert busankobler
- 3 PIR-sensorer
- Deteksjonsfelt 360°
- Integrert lysføler
- Utvidelse av deteksjonsområdet ved bruk av flere detektorer (Master/Slave)
- Manuell betjening med IR fjernkontroll er mulig (produktnr. KNXPMFBIR)
- 5 funksjonsblokker til registrering av bevegelse med 2 utganger hver
- Konstantlys (dagslys) regulering
- Kan overstyre konstantlysreguleringen fra f.eks KNX bryter

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 12.5 mA
Tilkobling buss:	terminal
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet:	5 ... 93 % (ingen kondens)

Beskyttelses klasse

III

Deteksjonsvinkel:

360°

Område:

Ø ca. 20 m (monteringshøyde 3 m)

Lysføler

Måleområde:

0 ... 2,000 lx

Deteksjonsområde:

Ø 2 m
