

eNet sender 2-kanal 230V eks.

Produkt nr: **FMUS2UP**

- eNet sender 230V
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Trådløs sender for styring av laster, f.eks av/på, dimming, persienner opp/ned og scenekommandoer
- Aktivisering med bryter eller andre enheter med trykknappkontakt eller bryterkontakt
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboкс (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering
- Driftes med trådløse aktuatorer fra eNet systemet

Teknisk data

Merke spenning:	AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by effekt	0.5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Innganger	
Kabellengde:	maks. 100 m
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 23 mm
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m

