

eNet mini dimmer 1-kanal, DALI

Produkt nr: **FMSTD8UP**

- eNet mini dimmer DALI, broadcast
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på og lysstyrkeinnstilling av belysning med DALI forkobling
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboкс (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Felles drift av alle tilkoblede DALI forkoblinger, broadcast
- DALI-forsyning for maksimalt 12 enheter
- Parallell kobling av opptil 6 DALI-kontrollenheter med mulighet for å drifte opptil 72 DALI enheter
- På verdien for lys kan lagres permanent
- Minimum lysstyrke kan lagres permanent
- Scene betjening er mulig
- Statusindikasjon med LED
- Status tilbakemelding til radiosender
- Manuell betjening av utgang

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by effekt	max. 0.5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Kontakt type:	μ
Styrespenning:	0.5 ... 11 V
Styrestrøm:	max. 50 mA

Koblingsstrøm

Ohmsk: 6 A

Lysstoffrør: 3 AX

Tilkoblet last

Ohmsk last: 1380 W

Kapazitiv last 690 VA (560 μ F)

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.75 ... 4 mm²

flertrådet med endehylse: 1 x 0.75 ... 2.5 mm²

Dimensjoner (Ø x H): 53 x 28 mm

Total lengde strømkabel: maks. 100 m

Total lengde styrekabel: maks. 100 m

Radio frekvens: 868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Mottakerkategori: 2
