

EL SC2 System Controller, 2-RS232, 5-IR #Utgått

Produkt nr: **GSC2**

Fleksibel, kraftig, effektiv og pålitelig, ELAN systemkontroller er hjernen bak systemet ditt, og gir fleksibiliteten til å møte behovene til store og små prosjekter uten kompromisser. Med KNX grensesnitt har man den ultimate kontroll på sin SmartHus løsning. Kombiner med styring av lyd, bilde og andre smarte løsninger i samme bruker grensesnitt

- Integrert IP-, RS232 seriell- og infrarød kontroll i samme enhet - Kontroller alle enhetene dine, uansett format.
- Kompakt design - gSC2 er en fysisk liten enhet som lett kan plasseres på en hylle, veggmontert i et skap e.l.



Teknisk data

GENERELT	
Driftstemperatur	0°C til 55°C
Driftsfuktighet	90% Maks. (Ingen-kondensering)
Montering	Frittstående, rackmontert 1U
produkt-dimensjoner	(in.) 8-1/2 W x 1-1/2 H x 5 D
	(mm) 216 W x 38 H x 127 D
Produktvekt	1lbs 14.9oz / 0.88Kg
Pakket fraktmål	(in.) 10-1/8 W x 3-1/8 H x 9 D
	(mm) 258 W x 80 H x 229 D
Pakket fraktvekt	3lbs 7oz / 1.56Kg
Sertifiseringer	cTUVus, CE, FCC, C-Tick
TILKOPLINGER	
RS-232	(2) RJ-45 Port
ELAN Sense	(4) 3.5mm Connectors (Stereo)

IR-utganger	(4) 3.5mm Connectors (Mono) – 12V DC
Rel��er	(2) 2-position screw terminals
	– 24V AC or DC, 1 Amp Maximum
USB	(1) USB 2.0 – 5V, 1 Amp
Ethernet	(1) RJ-45 Ethernet Port (PoE)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Spennning	Coaxial Type A 2.5mm inside
SYSTEM	
Programvarekompatibilitet	g!7.0 and up
Oppdateringer	Network / USB
EFFEKT	
PoE-kompatibel	IEEE 802.3 at Type 2 48V DC 600mA
Str��mforbruk	– W/ Power supply: 12V DC �� 7W
	– W/ PoE: 48V 7W
