

## eNet energisensor 1-kanal, stikk.adapt #Utgått

Produkt nr: **FMES3680ZS**

- eNet energisensor
- For montering på stikkontakt



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Energisensor for radiooverføring av energiverdier
- Sensor for belastningsavhengig styring av eNet-aktuatorer med eNet-server
- Drift med eNet-server
- Innendørs montering i stikkontakt

#### Produktegenskaper:

- Beregning av aktiv og tilsynelatende effekt samt aktiv energi
- Hendelses- eller tidskontrollert overføring av måleverditeleggrammer til eNet-serveren

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominell belastningsstrøm:	16 A
Strøm peak (1 s):	80 A
Strøm peak (1 min):	24 A
Effektforbruk:	max. 0.5 W
Overføringsintervall:	1 ... 60 min
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Dimensjoner (W x H x D):	57 x 127 x 78 mm
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Mottakerkategori: 2

Måleområder

Strøm: 0 mA ... 16 A

Spenning: 207 ... 250 V

---