

#2024 eNet relè stikkontaktadapter 1X16A #UTG.

Produkt nr: **FMAS10ZS**

- eNet relèutgang 1-kanal 16A
- For montering på stikkontakt



Beskrivelse

Bruksområde:

- AV/På av lys og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Innendørs montering på stikkontakt

Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Scene betjening er mulig
- Manuell betjening av utgang
- Statusindikasjon med LED

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +35 °C
Koblingsstrøm ved 35 °C	
Ohmsk:	16 A (AC1)
Lysstoffrør:	4 AX
Kontakt type:	μ
Stand-by effekt	0.5 W

Tilkoblet last ved 35 °C

glødelamper: 2300 W

HV halogen lamper: 2000 W

elektroniske trafoer: 1500 W

induktive trafoer: 1000 VA

HV LED lamper: typisk 500 W

Kompaktlysør: typisk 500 W

Kompaktlysør ukompensert: 920 VA

Kapasitiv last 690 VA (560 µF)

Dimensjoner (W x H x D): 57 x 127 x 78 mm

Radio frekvens: 868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Mottakerkategori: 2
