

## KNX term/vent.akt m/1 binæringang

Produkt nr: **2177SVR**

- KNX vent.aktuator m/1 binæringang
- Eksternt montert



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Ventilmotor for varme- eller kjøleventiler
- Skrues fast på ventilhodet

#### Produktegenskaper:

- Innebygget temperaturføler
- Temperaturregulator
- En binæringang, kan benyttes for ekstern temperatursensor FF7.8
- Integrert busankobler

### Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 20 mA
Beskyttelses klasse	III
Valve connection:	M 30 x 1.5
Valve lift:	1.0 ... 4.2 mm
Actuating power:	80 ... 120 N
Dimensjoner (L x W x H):	76 x 47 x 85 mm
Tilkoblingskabel	
Kabeltype:	J-YY 1 x 2 x 0.6 mm
Kabellengde:	1 m
Beskyttelses klasse:	IP 40

Omgivelsestemperatur:

0 ... +50 °C

Lagrings-/ transporttemperatur:

-20 ... +70 °C

Relativ fuktighet:

5 ... 95 % (no condensation)

---