

DALI-2 S.A. pr.det theRonda P360, 3-k, Ø24 m, hvit

Produkt nr: **2080045**

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m
- Opptil 3 DALI-2 lyskanaler kan styres
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



Beskrivelse

- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- Enkel, intuitiv konfigurasjon fra DALI-gruppen
- Opptil 3 pulsbyterinnganger
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Fleksibel tilordning av pulsbytterne til ønsket lyskanal per fjernkontroll
- Drift kobling eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet
- Koblingsdrift med dimbar belysning

Teknisk data

Driftsspenning	110 - 230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Monteringshøyde	2 - 10 m
Maximumhøyde	15 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	DALI
Stand-by effekt	< 0,4 W

Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 - 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Standbytid Lys	0 s - 60 min / on
Standby-lysstyrke	1 - 25 %
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Styringsutgang	100 mA
Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
