

## KNX/Dali Gateway TW JUNG

Produkt nr: **2099REGHE**

- KNX/DALI Gateway
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Styring av lamper og andre applikasjoner med DALI-enheter i KNX-installasjoner, f.eks. elektroniske forkoblinger og drivere
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

#### Produktegenskaper:

- DALI-2-sertifisert fra versjon V02
- Styring av opptil 64 DALI-enheter i opptil 32 grupper
- 16 lysscener
- Manuell betjening av DALI-gruppene
- Teller for driftstimer

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 110 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Merke spenning:	DC 110 ... 240 V
Effekt tap:	max. 3 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Merke spenning DALI:	DC 16 V
Antall DALI-enheter:	max. 64
DALI protocol:	EN 62386

## Kabel lengde DALI

med 1.5 mm<sup>2</sup>: max. 300 m

med 1.0 mm<sup>2</sup>: max. 238 m

med 0.75 mm<sup>2</sup>: max. 174 m

med 0.5 mm<sup>2</sup>: max. 116 m

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

## Tilkobling, strømforsyning og DALI

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

KNX medium: TP 256

Merke spenning KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Effekt forbruk KNX: typisk 150 mW

Tilkobling, KNX: terminal

---