


KNX analog utgang 4-kanal

Produkt nr: **2204.01REGA**

- KNX analog utgang 4-kanal
- Din skinne montert, 4 moduler
- Trenger ekstern 24 V AC spenningsforsyner: **WSSV10**
- Antall utganger kan økes med slavemodul: **2204.01REGAM**



Teknisk data

Strømforsyning

Spenningsforsyner: AC 24 V ~ $\pm 10\%$

Strøm forbruk: max. 308 mA

KNX medium: TP 256

Merke spenning KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Effekt forbruk KNX: typisk 150 mW

Omgivelsestemperatur: $-5 \dots +45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Lagrings-/ transporttemperatur: $-25 \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

Weight: approx. 180 g

Klemmer

Utganger, spenningsforsyner: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm²

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm²

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm²

Tilkobling, KNX:

terminal

Analoge utganger

Antall:

4
