

KNX mini dimmer 50-210W univ. m/2 inng. #Utgått

Produkt nr: **3210UP**

- KNX mini dimmer 50-210W univ. m/2 inng.
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Dimming av elektriske belastninger
- Monteres i standard veggbokser
- Tilkobling med medfølgende klemmer

Produktegenskaper:

- To binæringanger for potensialfrie kontakter, kan brukes for lokale "brytere"
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- Av/på eller PWM-drift

Teknisk data

Utgang:	1 Power MOS-FET
Dimme metode:	Faseavsnitt eller fasesnitt
Klemmer	
Dimensjoner (Ø x H):	63 x 25 mm
Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Merke strøm:	0.9 A
Minimum load:	50 W
Effekt tap:	2 W
Tilkoblet last	

Total tilkoblet last: 210 W/VA

Ohmsk last: 50 ... 210 W

glødelamper: 50 ... 210 W

HV halogen lamper: 50 ... 210 W

LV halogen lamper med

induktive trafoer: 50 ... 210 VA

elektroniske trafoer: 50 ... 210 VA

KNX medium: TP 64

Merke spenning KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Effekt forbruk KNX: typisk 150 mW

Tilkobling, KNX: terminal

Godkjenninger: VDE
