

KNX relèutgang 2-kanal 16A m/status #UTG.

Produkt nr: **2302.16REGHM**

- KNX relèutgang 2-kanal 16A
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- Manuell betjening av reléene, uavhengig av bussen
- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Koblings tilbakemelding (kun bussdrift)
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon Integrering i lysscener
- Ekstra strømforsyning trengs ikke

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Tilkobling, KNX::	terminal
Effekt forbruk KNX:	typisk 150 mW
Effekt tap:	maks. 2 W
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	−25 ... +70 °C
Monteringsbredde:	72 mm (4 moduler)
Tilkobling, utganger	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²

Koblingsutganger

Kontakt type	Potensialfri relèkontakt (μ kontakt)
--------------	--------------------------------------

Koblingsspenning AC:	AC 250 / 400 V
----------------------	----------------

Lysstoffrør:	10 AX
--------------	-------

Ohmsk last:	3680 W
-------------	--------

Kapasitiv last:	10 A / 140 μF
-----------------	---------------

Koblingsspenning DC:	DC 12 ... 24 V
----------------------	----------------

Koblingsstrøm DC:	16 A
-------------------	------

Lampe last

Glødelamper:	2500 W
--------------	--------

HV halogen lamper:	2500 W
--------------------	--------

LV halogen lamper med	
-----------------------	--

induktive trafoer:	1200 VA
--------------------	---------

elektroniske trafoer:	1500 W
-----------------------	--------

Lysstoffrør: T5/T8	
--------------------	--

ukompensert:	2500 W
--------------	--------

parallellkompensert:	1300 W / 140 μF
----------------------	-----------------

Duo-kobling:	2,300 W / 140 μF
--------------	------------------

Kompaktlysrør

ukompensert:	2500 W
--------------	--------

parallellkompensert:	1300 W / 140 μF
----------------------	-----------------

Kvikksølvdamplamper	
---------------------	--

ukompensert:	2000 W
--------------	--------

parallellkompensert:	2000 W / 140 μF
----------------------	-----------------

Godkjenninger:	VDE
----------------	-----