

KNX pers.utgang 8-kanal 230V/ 4-kanal DC24V

Produkt nr: **2508REGHE**

- KNX persienne utgang 8-kanal 230V/ 4-kanal DC24V
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- Passer for 110 ... 230 V AC motorer og 12 ... 48 V DC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon
- Solbeskyttelsesfunksjon

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Utganger:	8 kanaler AC 110 ... 230 V, 4 kanaler DC 12 ... 48 V
Strømforsyning:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
Bryteevne AC1:	6 A (230 V)
Koblingsstrøm DC 12/24 V:	6 A
Koblingsstrøm DC 48 V:	3 A
Maks. persienne/markis lukke tid	20 min
Effekt tap:	max. 6 W

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagringstemperatur: -25 ... +70 °C

Godkjenninger: VDE
