

## KNX mini pers.utgang 1-kanal m/3 inng..

Produkt nr: **2501UP**

- KNX mini persienneutgang 1-kanal m/3 inng.
- Eksternt montert



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Kobling av persiener, markiser og lignende laster for AC 110 ... 230 V nettspenning
- Monteres i standard veggbokser
- Tilkobling med medfølgende klemmer

#### Produktegenskaper:

- Styring av persiener, markiser og lignende laster for AC 110 ... 230 V nettspenning
- Tre binæringanger for potensialfrie kontakter, kan brukes for lokale "brytere"
- Forsyning via buss, ingen ekstra strømforsyning nødvendig
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Solbeskyttelsesfunksjon

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 110 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	Skrueløse terminaler
entrådet:	1 x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>

KNX medium: TP 64

Merkespenning KNX DC 21 ... 32 V SELV

Effekt forbruk KNX: max. 240 mW

Tilkobling, KNX: terminal

Godkjenninger: VDE

---