

KNX mix1 basis SMG2S,dimmer 2-kanal 1-10V #Utgått

Produkt nr: **4910273**

- KNX dimmer 2-kanal 1-10V
- MIX basis
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 2-kanal 1-10 V styringsenhet MIX
- Basis modul MIX
- Kan ikke kombineres med MIX2 extension enheter
- Kan oppgraderes til maks 6 kanaler
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤10 mA
Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	1.6 W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	2
Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A
?????????	< 3 mm
Koblingsutgang	Potensialfri
Utgangsspenning	230 V AC

Utgangsfrekvens	50 Hz
Startstrøm	400 A (150 μ s), 200 A (600 μ s)
Ohmsk last	3680 W
Glødelampe / halogen lampelast	2500 W
Kapazitiv last	140 μ F
Styrespenning	1 - 10 V
Maks kabellengde	500 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 730-1
