KNX mix2 ext. JME4T, pers.utgang 4-kanal 24VDC

Produkt nr: **4930265**

- KNX persienne utgang, 4-kanal 24VDC
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler

Beskrivelse

- 4-kanals persienne aktuator 24V MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- For styring av 24V motorer for persienner, markiser etc
- Opptil 2 extension moduler kan tilkobles en basis modul
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering

Teknisk data

Antall kanaler	4
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabeltverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm² (Ø 0,8) til 4 mm² | Flertrådet med endehylse: 0,5 mm² til 2,5 mm²
Utgang	6A
Bryte kapasitet	6 A at 24 V DC
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 730-1