

KNX mix2 basis BMG6T, binær inng. 6-kanal, 10-240V

Produkt nr: **4930230**

- KNX binær inngang 6-kanal, 10-240V
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 6-kanal binæringang MIX2
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 18 kanaler
- 6 binæringanger, tilført spenning 10-240V AC/DC, eller med den interne spenningen ca 12 V DC
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

| | |
|---------------------|---|
| Merkespenning KNX | Busspenning, ≤ 4 mA |
| Merkespenning | 110 - 240 V AC 50 - 60 Hz |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Stand-by forbruk | ~ 0.3 W |
| Bredde | 4 moduler |
| Installasjonstype | DIN skinne |
| Type tilkobling | KNX bussterminal |
| Maks kabelverrsnitt | Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ² |
| Inngangsspenning | 10 V DC - 240 V AC 2 mA |
| Maks kabellengde | 100 m |
| Utgang | 12 V DC/18 mA, no SELV |

Omgivelsestemperatur -5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20

Beskyttelses klasse II iht. EN 60 730-1
