


KNX fix2 DM8-2T, dimmer 8X2-200W univ.

Produkt nr: **4940285**

- KNX universal dimmer 8-kanal
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- 8-kanal universal dimme aktuator FIX2
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten
- Dimme utgang: 200 W pr kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Bus voltage, ≤ 17.5 mA
Merkespenning	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by forbruk	< 1 W
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	8
Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED
Glødelampe / halogen lampelast	200 W
LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W

Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W
Minimum vekselkapasitet	2 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669
