


KNX dimmer 4-kanal 1-10V

Produkt nr: **2194REGHM**

- KNX dimmer 4-kanal 1-10V.
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- Styring av lamper med 1-10 V
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser
- Manuell betjening av reléene, uavhengig av bussen
- Ekstra strømforsyning trengs ikke
- Innbrenningsfunksjon for lysrør
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Integrering i lysscener

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 6 mA
Effekt tap:	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	−25 ... +70 °C
Styreutganger	
Styrespenning:	1 ... 10 V
Styrestrøm per utgang:	max. 100 mA
Kabellengde:	max. 500 m (0.5 mm ²)

Koblingsutganger

Kontakt type: Potensialfri relèkontakt (μ kontakt)

Koblingsspenning AC: AC 250 / 400 V

Koblingsspenning 230V AC 1: 16 A

Koblingsspenning 230V AC 3: 10 A

Koblingsspenning 400VAC 1: 10 A

Koblingsspenning 400VAC 3: 6 A

Lysstoffrør: 16 AX

Koblingsspenning DC: DC 12 ... 24 V

Koblingsstrøm DC: 16 A

Minimum koblingsstrøm 100 mA

Slå på strøm 150 μs 600 A

Slå på strøm 600 μs 300 A

Ohmsk last: 3680 W

Kapazitiv last: 16 A / 200 μF

Lampe last

Faseavsnitt kontroll: 3680 W

HV halogen lamper: 3680 W

LV halogen lamper med

induktive trafoer: 2000 VA

elektroniske trafoer: 2500 W

Lysstoffrør: T5/T8

ukompensert: 3680 W

parallellkompensert: 2500 W / 200 μF

Duo-kobling: 3680 W / 200 μF

Kompaktlysrør

ukompensert:	3680 W
--------------	--------

parallellkompensert:	2500 W / 200 µF
----------------------	-----------------

Kvikksølvdamplamper

ukompensert:	3680 W
--------------	--------

parallellkompensert:	3680 W / 200 µF
----------------------	-----------------

Tilkobling, utganger

Tilkoblingstype:	skruklemmer
------------------	-------------

entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
-----------	-------------------------------

flertrådet uten endehylse:	1 x 0.34 ... 4 mm ²
----------------------------	--------------------------------

flertrådet med endehylse:	1 x 0.14 ... 2.5 mm ²
---------------------------	----------------------------------

Monteringsbredde:	72 mm (4 moduler)
-------------------	-------------------
