


## KNX fix1 HM6T, varmeaktuator 6-kanal, triac 24-240V

Produkt nr: **4940240**

- KNX varmeaktuator 6-kanal, triac 24-240V
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

- 6-kanal varme aktuator FIX1
- Med temperaturregulatorer (P/PI) for varme og kjøling
- For styring av termiske aktuatorer 24 V - 240 V AC
- LED- bryte status for hver kanal

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	$\sim 0.5$ W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Antall kanaler	6
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Koblingsutgang	Ikke potensialfri
Utgang	Triac, 0.45 A
Utgangsspenning	24 V AC - - 240 V AC

Utgangsfrekvens 50 - 60 Hz

Omgivelsestemperatur -5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20

Beskyttelses klasse II iht. EN 60 669

---