


## KNX fix2 HM12T, varmeaktuator 12-kanal, triac 24-240V

Produkt nr: **4940245**

- KNX varmeaktuator 12-kanal, triac 24-240V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



### Beskrivelse

- 12-kanal varme aktuator FIX2
- Med temperaturregulatorer (P/PI) for varme og kjøling
- For styring av termiske aktuatorer 24 V - 240 V AC
- LED- bryte status for hver kanal

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 12$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	$\sim 0.5$ W
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Antall kanaler	12
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsutgang	Ikke potensialfri
Utgang	Triac, 0.45 A
Utgangsspenning	24 V AC - - 240 V AC
Utgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Type beskyttelse

IP 20

Beskyttelses klasse

II iht. EN 60 669

---