


KNX fix2 HM12T, varmeaktuator 12-kanal, triac 24-240V

Produkt nr: **4940245**

- KNX varmeaktuator 12-kanal, triac 24-240V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- 12-kanal varme aktuator FIX2
- Med temperaturregulatorer (P/PI) for varme og kjøling
- For styring av termiske aktuatorer 24 V - 240 V AC
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 12 mA
Merkespenning	110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by forbruk	~ 0.5 W
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Antall kanaler	12
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabeltverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ (Ø 0,8) til 4 mm^2 Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Koblingsutgang	Ikke potensialfri
Utgang	Triac, 0.45 A
Utgangsspenning	24 V AC – 240 V AC
Utgangsfrekvens	50 – 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Type beskyttelse	IP 20
------------------	-------

Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669
---------------------	-------------------
