


KNX fix2 JM8T24V, pers.utgang 8-kanal 24VDC

Produkt nr: **4940265**

- KNX persienne utgang 8-kanal 24V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- 8-kanals persienne aktuator 24V FIX2
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- LED Opp og Ned bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ~4 mA
Merkespenning	110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Standby-forbruk	~0.5 W
Frekvens	50 – 60 Hz
Antall kanaler	8
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Bryte kapasitet	6 A at 24 V DC
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Type beskyttelse	IP 20
------------------	-------

Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 730-1
---------------------	---------------------
