


## KNX fix2 RM8I, relè 8 X 16A C-last

Produkt nr: **4940215**

- KNX relèutgang 8-kanal 16A, C-last
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



### Beskrivelse

- 8-kanals C-last bryteaktuator FIX2
- Med strøm gjenkjenning
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- Bryterfunksjoner: På / av, puls, på / av-forsinkelse, trappelys med advarsel
- Logiske lenker: f.eks. lås, OG, slipp, ELLER

### Teknisk data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Merkespenning KNX              | Busspenning, $\leq 4$ mA  |
| Merkespenning                  | 110 - 240 V AC 50 - 60 Hz   |
| Frekvens                       | 50 - 60 Hz  |
| Standby-forbruk                | $\sim 2.4$ W  |
| Installasjonstype              | DIN skinne  |
| Bredde                         | 8 moduler   |
| Type tilkobling                | Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal  |
| Maks kabelverrsnitt            | Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$ |
| Antall kanaler                 | 8   |
| Kontakt type                   | NO contact, 16 A, 10 A  |
| Ohmsk last                     | 3680 W  |
| Kapazitiv last                 | 200 $\mu\text{F}$   |
| Glødelampe / halogen lampelast | 2600 W  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Lysstoffrør last<br>parallellkompensert | 2000 W (200 µF)      |
| Lysstoffrør last elektronisk<br>ballast | 1650 W               |
| Energisparende lamper                   | 410 W                |
| LED lamp < 2 W                          | 75 W                 |
| LED lamp 2-8 W                          | 850 W                |
| LED lamp > 8 W                          | 850 W                |
| Startstrøm                              | max. 1500 A / 200 µs |
| Utgangsspenning                         | 240 V AC             |
| Koblingsutgang                          | Potensialfri         |
| C-last                                  | Ja                   |
| Type                                    | Module FIX2          |
| Omgivelsestemperatur                    | -5°C ... 45°C        |
| Type beskyttelse                        | IP 20                |
| Beskyttelses klasse                     | II iht. EN 60 669    |

---