


## KNX LED dimmer 4-kanal 5A #UTG.

Produkt nr: **3904REGLED**

- KNX LED dimmer 4-kanal 5A
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 12 - 24 V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

### Produktegenskaper:

- 4 individuelt parametriserbare LED-dimmekanaler
- Maksimal utgangsstrøm på 5 A per kanal
- Ved 24 V DC opp til 480 W LED-effekt

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50 Hz
Merke strøm:	16 A (C load)
Effekt tap:	max. 6 W
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 2.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	4 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	2.5 mm <sup>2</sup>
KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 18.9 mA

Tilkobling, KNX: terminal

LED

Tilkobling: DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

from device acc. to EN 61347-2-13 for LED modules with constant output voltage

Strøm forbruk: 20 mA

Utganger

Antall: 4

Maks strøm pr. utgang: 5 A

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 4 mm<sup>2</sup>

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/  
transporttemperatur: -25 ... +70 °C

---