

## KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A, eks. mont #UTG.

Produkt nr: **3904EBLED**

- KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A
- For ekstern montering



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 12 - 24 V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering i himlinger, utenpåliggende montering eller i/under møbler

#### Produktegenskaper:

- 4 individuelt parametriserbare LED-dimmekanaler
- Maksimal utgangsstrøm på 5 A per kanal
- Ved 24 V DC opp til 480 W LED-effekt

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50 Hz
Merke strøm:	16 A (C load)
Effekt tap:	max. 6 W
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 2.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	4 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	2.5 mm <sup>2</sup>
KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX: max. 18.9 mA

Tilkobling, KNX: terminal

LED

Tilkobling: DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

from device acc. to EN 61347-2-13 for LED modules with constant output voltage

Strøm forbruk: 20 mA

Utganger

Antall: 4

Maks strøm pr utgang: 5 A

---