

KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A, eks. mont #UTG.

Produkt nr: **3904EBLED**

- KNX LED dimmeaktuator 4-kanal 5A
- For ekstern montering



Beskrivelse

Bruksområde:

- LED-dimmer til styring av LED og LED-moduler 12 – 24 V (pulsbreddemodulert PWM)
- Montering i himlinger, utenpåliggende montering eller i/under møbler

Produktegenskaper:

- 4 individuelt parametriserbare LED-dimmekanaler
- Maksimal utgangsstrøm på 5 A per kanal
- Ved 24 V DC opp til 480 W LED-effekt

Teknisk data

Merke spenning: AC 230 V ~

Nettfrekvens: 50 Hz

Merke strøm: 16 A (C load)

Effekt tap: max. 6 W

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 2.5 ... 4 mm²

flertrådet uten
endehylse: 4 mm²

flertrådet med
endehylse: 2.5 mm²

KNX medium: TP 256

Merke spenning
KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX: max. 18.9 mA

Tilkobling, KNX: terminal

LED

Tilkobling: DC 12 ... 24 V SELV < 20 A

from device acc. to EN 61347-2-13 for LED modules with constant output voltage

Strøm forbruk: 20 mA

Utganger

Antall: 4

Maks strøm pr
utgang: 5 A
