


## KNX fix1 DM4-2T, dimmer 4X2-200W univ.

Produkt nr: **4940280**

- KNX universal dimmer 4-kanal
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

- 4-kanal universal dimme aktuator FIX1
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten
- Dimme utgang: 200 W pr kanal

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 10$ mA
Merkespenning	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by forbruk	$< 1$ W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	4
Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED
Glødelampe / halogen	200 W

lampelast	
LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W
Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 200 W
Minimum vekselkapasitet	2 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---