

KNX mini tilst.det. univ. takmontert Ø12m m/temp. p.hvit

Produkt nr: **3361-1MWW**

- KNX tilstedeværelsesdetektor, mini
- Universal, takmontert Ø12m p.hvit



Beskrivelse

Bruksområde:

- Behovstilpasset styring av belysning, romtermostat og andre elektriske laster innendørs
- Takmontert montering, enten i standard "veggboks", innfellingssett eller påveggkappe

Produktegenskaper:

- Integrert busankobler
- 3 PIR-sensorer
- Deteksjonsfelt 360°
- Integrert lysføler
- Innebygget temperaturføler
- Utvidelse av deteksjonsområdet ved bruk av flere detektorer (Master/Slave)

Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	max. 10 mA
Tilkobling buss:	terminal
Beskyttelses klasse	III
Omgivelsestemperatur:	−25 ... +55 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	−25 ... +70 °C
Beskyttelses klasse:	IP 44
Hulltak (Ø x D):	44 x 35 mm
Dimensjoner (Ø x H):	53.5 x 38 mm (med design ring)
Bevegelsesdeteksjon	

Deteksjonsvinkel:	360°
Område:	Ø ca. 12 m (monteringshøyde 3 m)
Lysføler	
Måleområde:	10 ... 2,000 lx
