

KNX mini tilst.det. univ. takmontert Ø12m m/temp. p.hvit

Produkt nr: **3361-1MWW**

- KNX tilstedeværelsesdetektor, mini
- Universal, takmontert Ø12m p.hvit



Beskrivelse

Bruksområde:

- Behovstilpasset styring av belysning, romtermostat og andre elektriske laster innendørs
- Takmontert montering, enten i standard "veggboks", innfellingssett eller påveggkappe

Produktegenskaper:

- Integrert busankobler
- 3 PIR-sensorer
- Deteksjonsfelt 360°
- Integrert lysføler
- Innebygget temperaturføler
- Utvidelse av deteksjonsområdet ved bruk av flere detektorer (Master/Slave)

Teknisk data

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| KNX medium: | TP 256 |
| Merke spenning KNX: | DC 21 ... 32 V SELV |
| Strøm forbruk KNX: | max. 10 mA |
| Tilkobling buss: | terminal |
| Beskyttelses klasse | III |
| Omgivelsestemperatur: | -25 ... +55 °C |
| Lagrings-/ transporttemperatur: | -25 ... +70 °C |
| Beskyttelses klasse: | IP 44 |
| Hulltak (Ø x D): | 44 x 35 mm |
| Dimensjoner (Ø x H): | 53.5 x 38 mm (med design ring) |
| Bevegelsesdeteksjon | |

Deteksjonsvinkel: 360°

Område: Ø ca. 12 m (monteringshøyde 3 m)

Lysføler

Måleområde: 10 ... 2,000 lx
