

LB relè 1-kanal 2300W

Produkt nr: **1701SE**

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på av lys og motorer
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Justerbar forsinkelsestid
- Testbetjening for funksjonstest
- Adaptiv nullpunktsskobling

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt avhengig av front:	approx. 0.1 ... 0.5 W
Koblingsstrøm ved 35 °C	
Ohmsk:	16 A (AC1)
Tilkoblet last	
glødelamper:	2300 W
HV halogen lamper:	2300 W

elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1000 VA
HV LED lamper:	typical 500 W
Kompaktlysør:	typical 500 W
Kompaktlysør ukompensert:	1200 VA
Koblingsstrøm motorer:	6 A
Kapasitiv last	920 VA (115 µF)
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 1.5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Antall satellittenheter	
Satellittenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Satellittenheter 3-leder 1723 NE:	10
Impulsbrytere:	ubegrenset
Utkoblingsforsinkelse:	uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
