

LB styringsenhet DALI, for 18 DALI enheter TW

Produkt nr: 1713DSTE

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- Flere kan kobles i parallell



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på og lysstyrkeinnstilling av belysning med DALI-grensesnitt
- Innstilling av fargetemperatur for belysning med DALI Device Type 8 for innstillbar hvit iht. til IEC 62386-209
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- DALI-forsyning for maksimalt enheter
- Parallellkobling av 4 DALI styringsenheter gir muligheten til å kontrollere opptil 72 DALI-enheter
- lagrer minimum lysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur
- Slå på med siste lysstyrke / fargetemperatur eller lagret innkoblingslysstyrke / fargetemperatur
- Med front 2-kanal: Justering av fargetemperatur via høyre vippe
- Testbetjening for funksjonstest

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Effektforbruk:	maks. 2.8 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C

Merke spenning DALI:	DC 16 V
Utgangsstrøm:	maks. 36 mA
Kortslutningsstrøm:	maks. 60 mA
Innstilling av fargetemperatur:	2,000 ... 10,000 K
Antall DALI-enheter:	maks. 18
Antall styringsenheter i parallell:	maks. 4
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 1.5 mm ²
Godkjenninger:	VDE
