

Produkt nr: **1712DE**

- [illegible]

AC 230 V ~

Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt avhengig av front:	ca. 0.1 ... 0.5 W
Effekt tap:	ca. 4 W
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Tilkoblet last pr. utgang ved 25 °C	
glødelamper:	20 ... 210 W
HV halogen lamper:	20 ... 210 W
elektroniske trafoer:	20 ... 210 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 50 W
induktive trafoer:	20 ... 210 VA
Induktive trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 50 VA
Dimbare HV LED lamper:	typisk 3 ... 50 W
Dimbare kompaktlysrør:	typisk 3 ... 50 W
Med innstillingen "LED faseavsnitt" vil maks effekt for HV LED lamper og elektroniske trafoer med LV LED dobbles	
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 210 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk induktiv:	20 ... 210 VA
Ohmsk og HV LED:	typisk 3 ... 50 W
Ohmsk og CFL:	typisk 3 ... 50 W
Forsterkere:	se instruksjonene for forsterkeren
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²

flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 1.5 mm ²
Antall satellittenheter	
Satellittenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Satellittenheter 3-leder 1723 NE:	10
Vri satelittenheter 3-leder 1733 DNE:	10
Impulsbrytere:	ubegrenset
Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 100 m
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m
